



Wohnraum innen nach Wohnraum innen

- 1 Gipskartonfeuerschutzplatte
- 2 OSB Holzwerkstoffplatte, formaldehydfrei verleimt
- 3 Schwalbenschwanz-Holzverbindung an allen Pfosten und Riegeln
- 4 Holzfachwerkrahmen aus unbehandeltem kammergetrocknetem Konstruktions-Vollholz
- 5 Schwalbenschwanz-Holzverbindung an allen Pfosten und Riegeln
- 6 Schall- und Wärmedämmung in den Gefachen
- 7 OSB Holzwerkstoffplatte, formaldehydfrei verleimt
- 8 Gipskartonfeuerschutzplatte

Das Innenwand-System

Höchste Stabilität, bester Wärme- und Schallschutz

Stabilität und Sicherheit setzen Sie bei einem Haus voraus? Wir auch! Schließlich sollen Sie sich in einem Sander Haus vollkommen geborgen fühlen. Deshalb unterscheiden wir auch bei den Innenwänden nicht zwischen tragenden und nicht-tragenden Wänden. Durch Holzrah-

menbauweise und Schwalbenschwanz-Verbindungen ist jede Wand hoch stabil.

Beidseitig mit Gipskartonfeuerschutzplatten und OSB Holzwerkstoffplatten beplankt, haben unsere Innenwände auch an großen Lasten nicht schwer zu tra-

gen. Bilder und Schränke können überall ohne Dübel oder zusätzlichen Anker angebracht werden. Isolierend wirkt das System gleich doppelt: Dank optimalem Wärme- und Schallschutz müssen Sie sich über Lärm und Energieverluste keine Gedanken machen.

Sander Haus Holzbau GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 1 ■ 34369 Hofgeismar ■ Fon: 05671 9939-0 ■ Fax: 05671 9939-39 ■ info@sanderhaus.de ■ www.sanderhaus.de

Bauen mit hinterlüfteter Qualitäts-Klimawand®: einzigartig ■ wohngesund ■ hochwertig